


## Otevřené klíče

IEC 60900 DIN EN 60900

98  
0

- > hlava klíče pod úhlem 15°
- > základní nářadí chromované
- > chromvanadová ocel, kovaná, kalená v oleji

98 00 14  
⚡ 1000 V ○

| Č. výr.     | EAN<br>4003773- |            | Velikost klíče S<br>mm | Velikost klíče S<br>Palce | Délka l<br>max. mm | Šířka hlavy b<br>max. mm | Tloušťka hlavy a<br>max. mm | g   |
|-------------|-----------------|------------|------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----|
| 98 00 07    | 019824          | ⚡ 1000 V ○ | 7,0                    |                           | 105,0              | 20,0                     | 4,0                         | 15  |
| 98 00 08    | 019831          |            | 8,0                    |                           | 105,0              | 22,0                     | 4,0                         | 31  |
| 98 00 09    | 019848          |            | 9,0                    |                           | 105,0              | 24,0                     | 4,0                         | 29  |
| 98 00 10    | 019893          |            | 10,0                   |                           | 105,0              | 27,0                     | 5,0                         | 40  |
| 98 00 11    | 019909          |            | 11,0                   |                           | 120,0              | 30,0                     | 5,5                         | 45  |
| 98 00 12    | 019923          |            | 12,0                   |                           | 125,0              | 32,0                     | 5,5                         | 70  |
| 98 00 13    | 019930          |            | 13,0                   |                           | 130,0              | 34,0                     | 6,5                         | 68  |
| 98 00 14    | 019947          |            | 14,0                   |                           | 135,0              | 35,0                     | 6,5                         | 86  |
| 98 00 15    | 019954          |            | 15,0                   |                           | 145,0              | 37,0                     | 7,0                         | 80  |
| 98 00 16    | 019961          |            | 16,0                   |                           | 155,0              | 38,0                     | 7,0                         | 112 |
| 98 00 17    | 019978          |            | 17,0                   |                           | 155,0              | 42,0                     | 8,0                         | 119 |
| 98 00 18    | 019985          |            | 18,0                   |                           | 160,0              | 44,0                     | 8,0                         | 149 |
| 98 00 19    | 019992          |            | 19,0                   |                           | 165,0              | 47,0                     | 9,0                         | 154 |
| 98 00 22    | 020004          |            | 22,0                   |                           | 190,0              | 52,0                     | 9,0                         | 216 |
| 98 00 24    | 020011          |            | 24,0                   |                           | 210,0              | 56,0                     | 9,0                         | 262 |
| 98 00 27    | 020028          |            | 27,0                   |                           | 215,0              | 63,0                     | 9,0                         | 307 |
| 98 00 1/4"  | 019886          |            |                        | 1/4                       | 108,0              | 20,0                     | 4,0                         | 32  |
| 98 00 5/16" | 020073          |            |                        | 5/16                      | 108,0              | 22,0                     | 4,0                         | 36  |
| 98 00 3/8"  | 020042          |            |                        | 3/8                       | 108,0              | 27,0                     | 5,0                         | 37  |
| 98 00 7/16" | 020097          |            |                        | 7/16                      | 120,7              | 30,0                     | 5,5                         | 53  |
| 98 00 1/2"  | 019879          |            |                        | 1/2                       | 139,7              | 34,0                     | 6,5                         | 60  |
| 98 00 9/16" | 020110          |            |                        | 9/16                      | 152,4              | 35,0                     | 6,5                         | 102 |
| 98 00 5/8"  | 020080          |            |                        | 5/8                       | 165,1              | 38,0                     | 7,0                         | 124 |
| 98 00 3/4"  | 020035          |            |                        | 3/4                       | 190,5              | 47,0                     | 9,0                         | 164 |

## Stavitelný klíče

IEC 60900 DIN EN 60900

98  
07

- > paralelně vedené hladké úchopové čelisti
- > plynule nastavitelný rozměr klíče
- > se stupnicí k nastavení rozměru klíče mimo obrobek
- > chrom-vanadová ocel

98 07 250  
⚡ 1000 V ◡ 22° ○

| Č. výr.   | EAN<br>4003773- | ↔<br>mm |                  | Nářadí     | Držadlo                     | mm | Palce | Šířka čelistí<br>mm | Šířka hlavy<br>mm | Šířka<br>mm | Hloubka<br>mm | g   |
|-----------|-----------------|---------|------------------|------------|-----------------------------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|-----|
| 98 07 250 | 071518          | 260     | ⚡ 1000 V ◡ 22° ○ | chromované | izolace nanášená<br>ponorem | 30 | 1 1/8 | 8,0                 | 16,0              | 73,0        | 20,0          | 500 |